



Чугунные радиаторы FLOREAL CHAPPEE (Франция) - достойный образец классического "дворцового" стиля. Радиаторы предназначены для эксплуатации в закрытых системах отопления. Радиаторы FLOREAL поставляются с 2-я отверстиями на " (вход / выход), одно отверстие на 1/8" под Кран Маевского (воздуховыпускной клапан) и 1-й заглушкой. Для подключения прибора в систему предлагается использовать комплекты Carli Poletti состоящие из:

!Вентиль ручной регулировки 1/2" BR на подачу;

!Вентиль на обратную подводку 1/2" BR;

!Кран маевского на 1/8" BR;

Стандартно радиаторы покрашены в цвет - Серый чугун. Перед покраской приборы проходят несколько стадий обработки. Дополнительно нагреваются в печи для вытеснения присутствующей влаги в порах далее грунтуются и только после покрываются лаком методом порошкового напыления в электростатическом поле.

Максимальное рабочее давление - 9 атм

Максимальная температура теплоносителя 110 С.

Модель	Высота секции с ногами, мм	Высота секции без ног, мм	Глубина секции, мм	Длина секции, мм	Длина модели*, мм	Межцентровое расстояние, мм	Вес прибора, кг	Объем теплоносителя на прибор, л	Мощность, (90/70/20) Ватт	Цена, Евро
Floreal750/05	750	700	250	78	390	582	58	11.5	914	550
Floreal750/06	750	700	250	78	468	582	69	13.8	1097	660
Floreal750/07	750	700	250	78	546	582	80	16.1	1280	770
Floreal750/08	750	700	250	78	624	582	91	18.4	1463	880
Floreal750/09	750	700	250	78	702	582	102	20.7	1645	990
Floreal750/10	750	700	250	78	780	582	113	23.0	1829	1100
Floreal750/11	750	700	250	78	858	582	124	25.3	2012	1210
Floreal750/12	750	700	250	78	936	582	135	27.6	2195	1320
Floreal750/13	750	700	250	78	1014	582	146	29.9	2377	1430
Floreal750/14	750	700	250	78	1092	582	157	32.2	2560	1540
Floreal750/15	750	700	250	78	1170	582	168	34.5	2743	1650