



## Водяное исполнение

Zehnder quaro - современный дизайн-радиатор, состоящий из горизонтально расположенных трубок квадратного сечения (25 \* 25 мм), приваренных к коллекторам квадратного сечения (30 \* 30 мм). Прибор изготовлен из прецизионной стали, все сварные швы невидимы, благодаря применению технологии лазерной сварки. Испытания тепловой мощности в соответствии с EN 442, европейский знак соответствия.

Возможны различные варианты подключения радиатора к трубопроводам: нижнее подключение по центру 2 \* 1/2" с межосевым расстоянием 50 мм или разностороннее подключение 2 \* 1/2".

В стандартной комплектации полотенцесушитель грунтуется и покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016. Также возможно хромированное исполнение, специальные цвета.

Радиатор поставляется с набором креплений для настенного монтажа, в упаковке, полностью готовым к монтажу.

**Модель: QA, QAC - материал сталь - предназначен для установки в закрытые отопительные системы.**

**Модель: QAI - материал нержавеющая сталь - предназначен для установки в открытые/закрытые отопительные системы и ГВС.**

Макс. Рабочее давление: 12 бар  
Макс. рабочая температура: 110 °C  
Высота: 100/140/180 см  
Ширина: 30/45/60 см  
Модель: QA, QAC, QAI

### Комплектация стандартной водяной версии

- QA - Грунтовка и порошковая окраска в цвет RAL 9016 ,
- QAI - «шлифованная матовая нержавейка»
- Подключения 4 \* 1/2": по центру межосевое расстояние 50 мм, слева/справа межосевое расстояние 26,8/41,8/56,8 см
- Хромированный воздухоотводчик 1/2"
- Кронштейны в цвет радиатора
- Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку

### Преимущества

- Современный дизайн
- Большое количество вариаций по типоразмерам полотенцесушителя
- Соответствует высоким требованиям к гигиене
- Скрытые и аккуратные кронштейны
- Возможность монтажа в качестве перегородки

## Электрическое исполнение

Полотенцесушитель в электрическом исполнении комплектуется электропатроном SAFIR. Электропатрон защищен от прямого попадания воды, напряжение сети 230 В ± 10%. С запатентованной защитой от «сухой» работы (в случае отсутствия теплоносителя в приборе). Установочная резьба 1/2" с уплотнением и трехжильным сетевым кабелем с заземлением длиной 1,2 м и штепсельной вилкой. Дистанционный пульт управления с инфракрасным датчиком. Возможность установки режимов.

В стандартной комплектации радиатор грунтуется и покрывается порошковой эмалью цвета RAL9016 белый. Также возможны специальные цвета, хром.

Полотенцесушитель заполнен негорючим теплоносителем.

Мощность электропатрона: 300, 500, 600, 900 Ватт.  
Высота: 100/140/180 см  
Ширина: 45/60 см  
Модель: QAE, QAEC, QAEI

### Комплектация стандартной электрической версии

- Грунтовка и порошковая окраска в цвет RAL 9016
- Электропатрон SAFIR. Дистанционный пульт управления с инфракрасным датчиком и с возможностью установки режимов
- Радиатор заполнен негорючим теплоносителем
- Кронштейны в цвет радиатора
- Упаковка в стрейч - пленку и картонную коробку

### Преимущества электрической версии с электропатроном SAFIR

- Ежедневные и еженедельные программы
- Возможность регулирования температуры в помещении
- Функция таймера
- Защита от «сухой» работы
- Готов к монтажу

## Центральное отопление

01.04.2014

Модель	H mm	L mm	Теплоотдача			Exp. n	Мощность электропатр она Ватт	V дм <sup>3</sup>	M кг	Цена RAL9016 €	Цена Кат. 1 €	Цена Кат. 2 €
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт							
QA-100-030	971	300	299	214	131	1,24	300	3,3	5,7	550	689	811
QA-140-030	1403	300	421	301	185	1,24	300	4,7	7,9	578	729	852
QA-180-030	1835	300	543	389	240	1,23	300	6,0	10,1	768	965	1 088
QA-100-045	971	450	420	300	185	1,24	300	4,4	7,8	582	721	843
QA-140-045	1403	450	590	423	261	1,23	500	6,3	10,6	611	763	885
QA-180-045	1835	450	761	545	337	1,23	600	8,1	13,6	808	1 006	1 128
QA-100-060	971	600	533	382	236	1,23	300	5,5	9,8	614	763	885
QA-140-060	1403	600	749	537	331	1,23	600	7,9	13,4	646	814	936
QA-180-060	1835	600	966	692	427	1,23	900	10,2	17,0	850	1 052	1 174

Модель	H mm	L mm	Теплоотдача			Exp. n	Мощность электропатр она Ватт	V дм <sup>3</sup>	M кг	Цена Хром €
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт					

## Хромированное исполнение

QAC-100-030	971	300	189	133	80	1,30	-	3,3	5,8	1 154
QAC-140-030	1403	300	270	190	114	1,30	300	4,7	7,6	1 214
QAC-180-030	1835	300	348	245	147	1,30	300	6,0	10,3	1 606
QAC-100-045	971	450	267	188	114	1,29	300	4,4	7,9	1 220
QAC-140-045	1403	450	381	269	162	1,29	300	6,3	10,2	1 282
QAC-180-045	1835	450	491	345	207	1,30	300	8,1	13,8	1 695
QAC-100-060	971	600	341	241	146	1,28	300	5,5	10,0	1 285
QAC-140-060	1403	600	486	343	207	1,29	300	7,9	12,9	1 352
QAC-180-060	1835	600	627	442	267	1,29	600	10,2	17,2	1 784

## ГВС

Модель	H mm	L mm	Теплоотдача			Exp. n	Мощность электропатр она Ватт	V дм <sup>3</sup>	M кг	Цена нерж.сталь €
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт					

## Исполнение из нержавеющей стали

QAI-100-030	971	300	229	162	99	1,27	-	3,3	6,0	1 431
QAI-140-030	1403	300	321	228	138	1,27	300	4,7	8,3	1 507
QAI-180-030	1835	300	415	294	179	1,27	300	6,2	10,6	2 161
QAI-100-045	971	450	321	228	139	1,26	300	4,5	7,8	1 528
QAI-140-045	1403	450	450	320	195	1,26	300	6,4	10,8	1 609
QAI-180-045	1835	450	581	413	252	1,26	300	8,3	13,8	2 303
QAI-100-060	971	600	407	289	176	1,26	300	5,7	9,6	1 624
QAI-140-060	1403	600	572	407	248	1,26	300	8,0	13,3	1 709
QAI-180-060	1835	600	738	525	320	1,26	600	10,3	17,0	2 445

Модель	H mm	L mm	Мощность электропатр она Ватт	Цена RAL9016 €	Цена Кат. 1 €	Цена Кат. 2 €
QAE-100-045/ID	1001	450	300	<b>1 008</b>	<b>1 147</b>	<b>1 270</b>
QAE-140-045/ID	1433	450	500	<b>1 090</b>	<b>1 242</b>	<b>1 364</b>
QAE-180-045/ID	1865	450	600	<b>1 289</b>	<b>1 486</b>	<b>1 609</b>
QAE-140-060/ID	1433	600	600	<b>1 188</b>	<b>1 356</b>	<b>1 478</b>
QAE-180-060/ID	1865	600	900	<b>1 338</b>	<b>1 539</b>	<b>1 661</b>

Модель	H mm	L mm	Мощность электропатр она Ватт	Цена €
--------	---------	---------	-------------------------------------	-----------

Хромированное исполнение

QAEC-140-045/ID	1 433	450	300	<b>2 252</b>
QAEC-180-045/ID	1 865	450	300	<b>2 679</b>
QAEC-140-060/ID	1 433	600	300	<b>2 485</b>
QAEC-180-060/ID	1 865	600	600	<b>2 786</b>

Исполнение из нержавеющей стали

QAEI-140-045/ID	1433	450	300	<b>2 197</b>
QAEI-180-045/ID	1865	450	500	<b>2 902</b>
QAEI-140-060/ID	1433	600	500	<b>2 396</b>
QAEI-180-060/ID	1865	600	600	<b>3 110</b>

